



注;

- △ 1. ポストは3個、ラッピング線が出来る様になっている。
- △ 2. 771: ニュールンベルグ部分金かき(括弧部) 残金全ラッシ
材質: 鋼
- △ 3. 771 ポストの中に線はポスト裏位置を中心とする 1.3 中 1.0 以内に入る。
- 4. ラッピング通信用電線 AWG #24 最大。
- 5. 771 にはマーキングは大型巻は採用 771 の型番で有る。
- 6. 通信用品規格 108-5074
- △ 7. 回路番号 1.3.79.80.82 のギザギザ-KH 771 外巻巻なし (1-171841-1)
- △ 8. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE					
24	70	75	75	2	0.8°ポストドピンコネクタ #16	△	外:黄銅ニロハ合金	171804-3	
1	1	1	1	②	0.8°ポストドピンコネクタ #16	△	外:黄銅 銅他合金	171804-1	
2	1	1	3	1	75極 M 7007		Te-1 黒色	201311-1	
				角 標		材料 80%K		番号 (NUMBER)	
表参照				TOLERANCE ±0.15 EXCEPT ± AS NOTED		tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
表参照				DR. 2. Yusa 6/24/77 CHK. A. Tomita 6/24/77 DE. H. Ouchi 7/2/77 APP. M. Sato 7/1/77		0.8°ポストドピンコネクタ アッセンブリ "M" シーグ 75極		SIZE A3 LOC J 品号 (NO.) C-171841	
				REV. 1-1		E2		SHEET	