

GDM-Serie DIN EN 175 301-803-A / ISO 4400



Leitungsdose mit Elektronikeinsatz

Cable socket with inserts

prise secteur avec vis Platine

Zulassung Approval Homologation

Typ Type Type		GDME 2011	GDME 2013
Bestell-Nr. Order no. No. réf.	Farbe Colour Couleur	933 029-100	933 030-100
	schwarz black noir	933 029-106	933 030-106
	grau grey gris		
Verpackungseinheit Quantity boxes Unité de vente		50 Stück each pièces	50 Stück each pièces
Zeichnung Drawing Plan			



Polzahl Poles Pôles	2 + ⊕	2 + ⊕
Kontaktbelegung Contact arrangement Affectation des contacts	Kontaktanordnung entspricht DIN EN 175 301-803-A	Kontaktanordnung entspricht DIN EN 175 301-803-A
DIN EN-Norm DIN EN-standard Norme DIN EN	contact arrangement according to DIN EN 175 301-803-A brochage de la partie femelle selon DIN EN 175 301-803-A	contact arrangement according to DIN EN 175 301-803-A brochage de la partie femelle selon DIN EN 175 301-803-A
Beschreibung Description Description	Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 40, Zugentlastung und transparentem Deckel, Elektronikeinsätze montierbar cable socket with central screw M 3 x 40, strain relief and transparent cover, possibility to fit electronic inserts prise secteur avec vis centrale M 3 x 40, serre câble et couvercle transparent. Platinen montables	Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 40, Zugentlastung und transparentem Deckel, Elektronikeinsätze montierbar cable socket with central screw M 3 x 40, strain relief and transparent cover, possibility to fit electronic inserts prise secteur avec vis centrale M 3 x 40, serre câble et couvercle transparent. Platinen montables

Technische Daten nach DIN/VDE 0627 / IEC 61984 (Draft) Technical data Données techniques			
Allgemeine techn. Daten General techn. data Données techn. générales	Seite Page Page 8	Seite Page Page 8	
Betriebsspannung Operating voltage Tension nominale	AC 400 V, DC 250 V ohne Elektronikeinsatz without inserts sans platine	AC 400 V, DC 250 V ohne Elektronikeinsatz without inserts sans platine	
Verschmutzungsgrad Pollution severity Seuil d'encrassement	3	3	
max. Betriebsstrom* maximum operating current* courant max.*	16 A	16 A	
Umgebungstemperatur* (Seite Page Page 8) ambient temperature* température ambiante*	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C	
Leitungsverschraubung Cable gland Verrouillage à vis	Pg 11	Pg 13,5	
anschließbare Leitungen Connecting lead Cable de branchement	Ø 4,5 ... 11 mm / max. 1,5 mm²	Ø 10 ... 14 mm / max. 1,5 mm²	
Anschlußart Type of connection Mode de branchement	Schrauben screw visser	Schrauben screw visser	
Zubehör* Accessories* Accessoires* (gesondert zu bestellen must be ordered separately à commander séparément)			
(NBR) Flachdichtung flat gasket join plat	GDM 3-7 730 801-002	GDM 3-7 730 801-002	
(ECO) Flachdichtung flat gasket join plat	GDM 3-21 731 739-002	GDM 3-21 731 739-002	
Rändelschraube knurled screw vis moletée	GDME 3N-7 732 280-001	GDME 3N-7 732 280-001	