



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 200/125 XHG
Kod produktu: 6083327
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074021731
***EL.number*:**
Finland: 3421744
Dania: 8212023819
Włochy: 7361150

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	255	180	125	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	10.0	7.1	4.9	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
Materials:				
Materiał:	ABS			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Kolor podstawy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				
Krótkotrwałe:	-40 ... 80 °C			
Praca ciągła:	-40 ... 60 °C			
Krótkotrwałe:	-40 ... 175 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 140 °F			
Akcesoria:				
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
MIN 15	Szyna DIN 15			
MIN 20	Szyna DIN 15			
MIV 15	Szyna DIN 35			
MIV 20	Szyna DIN 35			
FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)			
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)			
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów			

Certyfikaty:

Fimko
Europe EN 62208: 2003
Gost R

