

EY 6220 NQ / N

Akku-Knickschrauber

- 2,8 Ah Ni-MH-Hochleistungsakku
- 45 Min. Vollladung
- Geringes Gewicht von 0,43 kg (inkl. Akku)
- 1/4 Zoll Innensechskant
- Zweiganggetriebe
- Getriebelockierung für manuelles Anziehen
- Rechts-/Linkslauf
- Einfache Umstellung von Stab- auf Pistolenform
- Inkl. einem Akku



MODELL / TYP	EY 6220 NQ	EY 6220 N
Spannung	2,4 V	2,4 V
Kapazität nach IEC (Technologie)	2,8 Ah (Ni-MH)	2,8 Ah (Ni-MH)
Ladezeit (Vollladung)	45 Min.	45 Min.
Drehzahl ohne Last (Niedrig / Hoch)	200 / 400 min ⁻¹ (rpm)	200 / 400 min ⁻¹ (rpm)
Maximales Drehmoment	2,9 Nm	2,9 Nm
Kupplungsdrehmoment	0,4 – 2,0 Nm	0,4 – 2,0 Nm
Drehmomentstufen	mehrere	mehrere
Drehmoment pro Stufe	ca. 0,4 Nm	ca. 0,4 Nm
Abmessungen (Ø x L in Stabstellung x H in Knickstellung)	36 x 238 x 127 mm	36 x 238 x 127 mm
Gewicht (inkl. Akku)	0,43 kg	0,43 kg
Standardzubehör (Akku / Ladesystem)	1 x Akku EY 9221 B EY 0L11 B	1 x Akku EY 9221 B ohne
Sonderzubehör	siehe Seiten 52 – 53	siehe Seiten 52 – 53

45
Min.45
Min.

Anwendungen

Schaltanlagenbau, Möbel- und
Elektroinstallation, Fertigung und Montage

Klein und handlich

Bestens geeignet für Fertigungsstraßen und
serielle Schraubenverarbeitung durch die
kompakte Bauform und einfaches Umstellen
von Stab- auf Pistolenform.