


Winkel-Steckverschraubung M-Push 120 aus Kunststoff mit Innengewinde, schwenkbar

Betriebsdruck: -0,95 – 10 bar
Temperaturbereich: -10 °C bis +80 °C
Werkstoff Grundkörper: PBT
Werkstoff Gewindeteil: Messing vernickelt
Werkstoff Lösering: POM/PA
Werkstoff Schlauchdichtung: NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl
Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Anschluss	Schlauch-Außen-Ø	L1	L2	D	SW	DN	Artikel-Nr.	€/Stück	PG
M 5 i	4	17,5	18,5	3,2	10	2	230238	2,77	254
M 5 i	6	19	19,7	3,2	12	2	230239	2,88	254
G 1/8 i	4	17,7	23	3,2	14	2,6	230240	3,30	254
G 1/8 i	6	19,3	24,4	3,2	14	4,6	230241	3,27	254
G 1/8 i	8	22,8	27,3	3,2	14	5	230242	3,95	254
G 1/8 i	10	27,6	27,3	4,2	17	5	230243	4,26	254
G 1/4 i	4	17,7	26	3,2	17	2,6	230244	3,37	254
G 1/4 i	6	19,3	27,4	3,2	17	4,6	230245	3,61	254
G 1/4 i	8	22,8	30,3	3,2	17	6	230246	4,14	254
G 1/4 i	10	27,6	34,3	4,2	17	8	230247	5,44	254
G 1/4 i	12	29,6	37	4,2	21	8	230248	5,65	254
G 3/8 i	6	19,3	28,7	3,2	20	4,6	230249	3,98	254
G 3/8 i	8	22,8	32	3,2	20	6	230250	4,33	254
G 3/8 i	10	27,6	36,3	4,2	20	8	230251	5,56	254
G 3/8 i	12	29,6	38	4,2	21	9	230252	5,75	254
G 1/2 i	8	22,8	34,3	3,2	24	6	230254	5,42	254
G 1/2 i	10	27,6	38,8	4,2	24	8	230255	5,87	254
G 1/2 i	12	29,6	40,5	4,2	24	9	230256	6,43	254



Winkel-Steckverbindung M-Push 120 aus Kunststoff

Betriebsdruck: -0,95 – 10 bar
Temperaturbereich: -10 °C bis +80 °C
Werkstoff Lösering: POM/PA
Werkstoff Schlauchdichtung: NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment: Edelstahl
Werkstoff Patrone: Zink vernickelt

Schlauch-Außen-Ø	L	D	D1	DN	Werkstoff Körper	Artikel-Nr.	€/Stück	PG
4 - 4	17,5	-	4	3	PBT	230096	1,59	254
6 - 6	19	3,2	6	5	PBT	230097	1,76	254
8 - 8	22,8	3,2	8	7	PBT	230098	1,91	254
10 - 10	27,6	4,2	10	8	PBT	230099	2,57	254
12 - 12	29,6	4,3	12	10	PBT	230100	3,20	254
14 - 14	31,9	4,2	14	11	PA	252936	5,09	254
16 - 16	33	5,1	16	13	PBT	230101	5,31	254